

お客様各位

ネクストエナジー・アンド・リソース株式会社  
マーケティング統括部商品部

## 当社タブレット送信ユニットセットの 生産終了と後継機に関するお知らせ

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は、当社の製品に関し格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

このたび、ご愛顧頂いております当社製パワーコンディショナに使用いたします、  
タブレット及び送信ユニットセットの販売終了と後継機のご案内をさせていただきます。

ご確認及びご了承の程、何卒宜しくお願い申し上げます。

今後とも引き続き当社製品へのご愛顧を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

### 記

#### 1. タブレット送信ユニットセットの販売終了品と後継機について

下記の要領で変更になります。

	セット型番 <sup>※1</sup>	タブレット型番 (モニター型番)	送信ユニット型番 <sup>※2</sup> (電力検出ユニット型番)	日程
販売 終了品	SPTM274RS-NX	TW08A-87Z8 (ONKYO 製)	SPW274R-NX	受注終了：2019年9月末 納品終了：2019年10月末 (在庫がなくなり次第終了)
後継機	SPCM276S-NX	SPCM276-NX	SPW276-NX	受注開始：2019年8月1日 納品開始：2019年11月1日

※1 セット型番 (タブレットまたはモニター+送信ユニット)

※2 SPCM276S-NXから送信ユニットという名称から電力検出ユニットに名称変更となります

## 2. 仕様の比較について

	販売終了品	後継機
	SPTM274RS-NX	SPCM276S-NX
外観 (デザイン)		
画面サイズ	8インチ	7インチ
解像度	WXGA(1280×800)	WSVGA(1024×600)
色数	約1,677万色	約1,677万色
ルーターモニター間 接続	有線LAN	×
	無線LAN	2.4GHz帯 : IEEE802.11b/g/n 5GHz帯 : IEEE802.11a/n/ac
パソコン間 接続方式	MODBUS通信 RS485(H)コネクタ	MODBUS通信※1
外部スロット	×	○ microSD(128MB~2GB)※2 microSDHC(4~32GB)
使用温度範囲	5~35℃	0~40℃
モニターサイズ	215.2×128.4×8.7mm	194×120×31mm
重量	約380g (台座なし)	約500g (台座除く)
内蔵バッテリー	○(動作時間 約6,7時間)	×
保証期間	1年	2年

※1 RS485(H)コネクタは廃止となるためMODBUS通信ケーブル (FCPEV 線φ 0.9-1P:現地調達品)が必要となります

※2 microSDXCは非対応です

ご案内が大変遅くなり、ご迷惑とお手数をお掛けすることを深くお詫びいたします。  
ご了承、ご協力の程どうぞ宜しくお願い申し上げます。

ご不明な点は、当社営業担当者にお問い合わせください。

以上